

Ablagewaschtisch Modell Florac

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Eckversion rechts oder links abgerundet erhältlich.

Florac ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß:	375 x 345 mm
Tiefe:	500 mm
Frontblende:	H = 60 mm
Wischleiste mit Hohlkehle:	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 – 2500 mm
Länge Eckversion:	920 – 2000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1200 mm
Befestigung:	Stockschrauben, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm
Zusatzausstattung:	Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Schräges Seitenteil, H = 60 / 115 mm Gerades Seitenteil, H = 60 mm

Modell: Florac

Bezugsnachweis: VARICOR GmbH
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.de