

Ablagewaschtisch Modell Profil

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißlöse (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, mit / ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Möbelkante für Anschluss von Verkleidung / Badmöbel. Auch als Eckwaschtisch erhältlich.

Profil entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß:	Ø 340 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	530/340 mm
Frontblende:	H = 40 mm
Wischleiste mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 – 2500 mm
Länge Eckversion:	760 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1200 mm
Befestigung:	Winkelkonsolen 310 mm, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
Zusatzausstattung:	Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Schräges Seitenteil, H = 40/115 mm Gerades Seitenteil, H = 40 mm

Modell: Profil

Profil Eckwaschtisch

Beckeninnenmaß:	Ø 340 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	577 mm
Frontblende:	H = 40 mm
Schenkellänge ab Ecke:	540 mm
Breite:	760 mm
Befestigung:	Wandauflagewinkel 480 mm

Optional mit wand- und eckbündigem Wandanschluss, Winkelausgleich bei nicht rechtwinkligen Ecken bei einem Winkel von ca. 87– 93 Grad.

Modell: Profil Eckwaschtisch

Bezugsnachweis: **VARICOR GmbH**
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.de