

Ablagewaschtisch, Modell Trigo

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, frei zugängliche Wasserablaufrinne mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Trigo ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß:	500 x 400 mm
Tiefe:	520 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wischleiste mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch:	700 – 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Befestigung:	Winkelkonsolen 480 mm, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm
Zusatzausstattung:	Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Handtuchhalterausschnitt

Modell: Trigo

Bezugsnachweis: VARICOR GmbH
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.de